

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° rollgeformt, Größe 138)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR

Revisionsblende

143

139

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Innenputz

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk

Rollladenkasten

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Fensterbank innen

Fenster

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 138 Kasten rollgeformt
20°

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 138

Stand: 07-2014



Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma
K + K Sonnenschutz GmbH
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und
Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)