

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz


Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° rollgeformt, Größe 180)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3



Innenputz

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.


Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk



Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelanschlag etc. beachten

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten rollgeformt
20°

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 180

Stand: 07-2014



Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma
K + K Sonnenschutz GmbH
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und
Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)

*